

WE CONNECT

 **premtch**

# **BODYSHOOT**

**INFORMATIONS PRODUIT ET TECHNIQUES**



### Propriétés

- Protège contre les gravillons, la corrosion et la rouille.
- Insonorisant et non retouchable
- Pénètre bien dans des interstices et joints
- Hydrofuge et à séchage rapide
- Ne goutte pas et sans surpulvérisation
- Structure originale d'usine
- Résiste bien au sel et à de nombreux produits chimiques

### Description

BodyShoot est un produit qui protège le dessous des voitures, remorques, caravanes et des machines. Le produit offre une protection durable contre la corrosion et les gravillons. De plus, BodyShoot constitue une couche résistante, durable, insonorisante et résistante à l'humidité. BodyShoot est un revêtement pour dessous de carrosserie à base de bitume, développé spécialement pour une application à séchage rapide et sans goutte.

Les matières premières composant BodyShoot donnent un produit avec une excellente adhérence sur les supports les plus courants avec une forte accumulation et une structure originale d'usine. Le produit peut être utilisé à des températures comprises entre 0°C et 35°C et être appliqué sans surpulvérisation.

### Informations sur le produit

Numéro d'article	502510 (Noir)
Emballage	Aérosol 500 ml
Unité d'emballage	Par boîte (12 pièces)

## PRINFORMATIONS PRODUIT ET TECHNIQUES

### Informations techniques

Base	Bitume, caoutchoucs synthétiques et résine hydrocarbure
Densité	1070 kg/m <sup>3</sup>
Consistance	Liquide
Résistance à la température	De -30°C à +80°C
Température d'application	De +10°C à +25°C
Vitesse de durcissement	avec une épaisseur de couche de 300 mu et à 20°C : Sec au toucher : env. de 3 à 5 heures Durcissement total : env. 1 jour
Épaisseur de couche recommandée	300 mu humide – 100 mu sec, appliqué en plusieurs couches

### Informations pratiques

#### Application

Éliminer les anciens résidus détachés et la rouille. Nettoyer, sécher et dégraisser le support à l'aide de Parts Cleaner. Bien agiter la bombe pendant 2 minutes avant utilisation. Observer une distance d'environ 25 centimètres par rapport à la surface à traiter. Appliquer BodyShoot en plusieurs couches. Après utilisation, vider la valve en tenant la bombe à l'envers et en maintenant la tête de pulvérisation enfoncée pendant environ 5 secondes. Éliminer les résidus de BodyShoot avec UniSolve Spray et un chiffon propre. Ne pas appliquer sur des pièces du système de freinage ou d'échappement.

#### Recouvrement de peinture/retouche

Mauvais. BodyShoot ne peut pas ou peu être peint/retouché.

#### Nettoyage du matériel

Parts Cleaner ou UniSolve Spray

#### Nettoyage des mains

Apply Soap NF ou Power & Care Soap.

#### Durée de conservation

Durée de conservation d'environ 12 mois, s'il est correctement fermé dans son emballage d'origine et entreposé au sec, entre +5°C et +25°C.