

WE CONNECT



PENETRATING OIL

INFORMATIONS PRODUIT ET TECHNIQUES



Propriétés

- Très bonne action pénétrante
- Dissout la rouille
- Contient du MoS2 et du graphite
- Anticorrosion
- Anti-humidité
- Valve à 360°, pour une utilisation dans n'importe quel angle.
- Jet ciblé
- Bonne résistance à la pression

Description

Penetrating Oil est un produit de haute qualité et efficace développé pour desserrer des pièces rouillées. Outre sa capacité de dissolution de la rouille, le produit convient également, grâce à l'ajout de graphite, pour une lubrification légère de vis, boulons, d'écrous, de serrures et charnières, d'outils, d'assemblages vissés, de rails de guidage, d'engrenages, d'outils de jardin, de matériels de fixation, de moulinets, etc.

Informations sur le produit

Numéro d'article	800548 (Brun clair)
Emballage	Aérosol 500 ml
Unité d'emballage	Par boîte (12 pièces)

INFORMATIONS PRODUIT ET TECHNIQUES

Informations techniques

Base	Huiles minérales, additifs anticorrosion et disulfure de molybdène (MoS ₂)
Densité	806 kg/m ³
Consistance	Liquide
Résistance à la température	De -20°C à +110°C
Température d'application	De -5°C à +35°C

Informations pratiques

Application

Bien agiter la bombe avant utilisation. Pulvériser directement sur les pièces à traiter. Laisser agir le produit pendant environ 10 minutes. Si la pièce à traiter ne se desserre toujours pas, répéter le traitement.

Nettoyage du matériel

UniSolve Spray ou Parts Cleaner.

Nettoyage des mains

Power & Care Soap ou Apply Soap NF.

Durée de conservation

Environ 12 mois, s'il est correctement fermé dans son emballage d'origine et entreposé au sec, entre +15°C et +25°C.