

WE CONNECT



PENETRATING OIL

PRODUCT- EN TECHNISCHE INFORMATIE



Eigenschappen

- Zeer goede penetrerende werking
- Lost roest op
- Bevat MoS2 en grafiet
- Corrosiewerend
- Vochtverdringend
- 360° ventiel dus onder elke hoek te gebruiken.
- Gericht spuitbeeld
- Goed drukbestendig

Omschrijving

Penetrating Oil is een kwalitatief hoogwaardig en effectief product dat ontwikkeld is voor het losmaken van vastgeroeste onderdelen. Naast zijn roestoplossende vermogen is het product door o.a. de toevoeging van grafiet ook geschikt voor lichte smeringen bij bijvoorbeeld schroeven, bouten, moeren, hang en sluitwerk, gereedschappen, schroefverbindingen, geleiderails, tandwielen, tuingereedschappen, bevestigingsmaterialen en werpmolens etc.

Productinformatie

Artikelnummer	800548 (Licht Bruin)
Verpakking	Aerosol 500 ML
Verpakkingseenheid	Per Doos (12 Stuks)

PRODUCT- EN TECHNISCHE INFORMATIE

Technische informatie

Basis	Minerale oliën, anticorrosie additieven en Molybdeen disulfide (MoS ₂)
Dichtheid	806 kg/m ³
Consistentie	Vloeibaar
Temperatuurbestendigheid	-20°C tot +110°C
Verwerkingstemperatuur	-5°C tot +35°C

Praktische informatie

Applicatie

De spuitbus voor gebruik goed schudden. Direct spuiten op de te behandelen delen. Laat het product ongeveer 10 minuten inwerken. Mocht het te behandelen onderdeel nog niet los zitten, dan de behandeling herhalen.

Reiniging materialen

UniSolve Spray of Parts Cleaner.

Reiniging handen

Power & Care Soap of Apply Soap NF.

Houdbaarheid

Ongeveer 12 maanden houdbaar mits goed afgesloten en in originele verpakking op een droge plaats, tussen +15°C en +25°C.