

WE CONNECT



QUICK PUR FOAM

PRODUCT- EN TECHNISCHE INFORMATIE



Eigenschappen

- Expandeert naar een 10:1 ratio
- Vormt zeer snel een gesloten celstructuur
- Kleefvrij binnen 2 minuten
- Na 5 minuten te bewerken
- Volledige doorharding in 1 uur
- Waterbestendig
- Luchtdichte afdichting

Omschrijving

Quick Pur Foam is een unieke 2 componenten pur die gebruikt kan worden op nagenoeg elk oppervlak. Het product is uitermate geschikt voor isolerende en vullende werkzaamheden. De Quick Pur Foam stopt luchtinfiltraties en reduceert vibraties. Het product kan gebruikt worden voor het vullen van barsten of holtes in de automotive, het isoleren van ruimtes in de bouw, het vullen van allerlei openingen in de scheepvaart en bij trucks en opleggers. Het product zorgt naast alle benoemde voordelen voor een aanzienlijke geluidsvermindering en een luchtdichte afdichting.

Productinformatie

Artikelnummer	502450 (Wit)	502450/200 (Wit)
Verpakking	Duopatroon 50 ML	Duopatroon 200 ML
Verpakkingseenheid	Per doos (24 Stuks)	Per doos (6 Stuks)

PRODUCT- EN TECHNISCHE INFORMATIE

Technische informatie

Basis	Polyurethaan
Dichtheid	1400 kg/m ³
Droogtijd	2 minuten
Open tijd	5 seconden
Temperatuursbestendigheid	-35°C tot +100°C
Verwerkingstemperatuur	+5°C tot +30°C

Praktische informatie

Applicatie

Maskeer of bedek de delen die niet in contact mogen komen met de Quick Pur Foam. Vermijd te veel gebruik van het product. Verwissel voor ieder gebruik de Mixer Nozzle. Meerdere lagen kunnen worden opgebouwd, nadat elke laag enkele minuten de tijd heeft gehad om uit te harden.

Behandeling ondergrond

De ondergrond dient schoon, droog en vetvrij te zijn. Ondergrond reinigen met UniSolve Spray of Plasto Cleaner.

Soorten ondergronden

Nagenoeg alle ondergronden.

Reiniging handen

Apply Soap NF of Power & Care Soap.

Houdbaarheid

Ongeveer 12 maanden houdbaar mits goed afgesloten en in originele verpakking op een droge plaats, tussen +15°C en +25°C.