

WE CONNECT



# SHRINK & SEAL CONNECTORS

INFORMATIONS PRODUIT ET TECHNIQUES

## INFORMATIONS PRODUIT ET TECHNIQUES



### Propriétés

- Soudage, isolation et étanchéification
- Fondent déjà à 85°C
- Très bonne résistance à la traction
- Résistance à la charge jusqu'à 2000 volts !

### Description

Shrink & Seal Connectors sont des connecteurs à souder 3-en-1, c'est-à-dire qu'ils soudent, isolent et étanchéifient diverses connexions câblées. Il s'agit donc aussi de la méthode idéale pour réaliser des connexions filaires professionnelles à l'aide d'un souffleur industriel (mais, avec un peu d'entraînement, également avec un briquet). Grâce à l'étain dans le noyau, qui fond déjà à une température relativement basse de 85°C, une connexion parfaitement conductrice est obtenue. Un noyau de liaison thermoplastique est également fondu lors de l'échauffement, ce qui confère une très bonne tenue à la traction aux connecteurs et permet aussi de réaliser une connexion étanche.

### Informations sur le produit

Numéro d'article	<b>800581 (Rouge)</b>	<b>800582 (Bleu)</b>
Taille	<b>0,5 mm - 1,5 mm</b>	<b>1,5 mm - 2 mm</b>
Unité d'emballage	<b>Par boîte (50 pièces)</b>	<b>Par boîte (50 pièces)</b>
Numéro d'article	<b>800583 (Jaune)</b>	<b>800592 (Transparent)</b>
Taille	<b>4 mm - 6 mm</b>	<b>0,35 mm - 0,5 mm</b>
Unité d'emballage	<b>Par boîte (50 pièces)</b>	<b>Par boîte (50 pièces)</b>