

WE CONNECT



ULTRAFIX

INFORMATIONS PRODUIT ET TECHNIQUES



Propriétés

- Durcit très rapidement
- Peut être parfaitement vissée ou taraudée
- Colle parfaitement et adhère sur de très nombreux types de supports
- Sèche en seulement 45 secondes
Peut déjà parfaitement être poncée après 10 minutes

Description

UltraFix est une colle bicomposant très forte et de haute qualité qui adhère sur de nombreux types de supports. Le produit présente un excellent écoulement, permettant de répartir parfaitement le produit sur les pièces à combler pendant des activités de comblement.

UltraFix peut être usinée très rapidement après l'application, permettant de poursuivre les travaux sans perte de temps. Le produit est parfaitement adapté à divers types de travaux dans la construction et l'industrie.

Informations sur le produit

Numéro d'article	502410 (Noir)
Emballage	Cartouche double 50 ml
Unité d'emballage	Par boîte (24 pièces)

INFORMATIONS PRODUIT ET TECHNIQUES

Informations techniques

Base	Polyuréthane
Densité	1080 kg/m ³
Temps de séchage	10 minutes
Temps de reprise	45 secondes
Éirement jusqu'à rupture	15%
Résistance à la traction MPa	23
Shore	80 (D)
Résistance à la température	De -30°C à +100°C
Température d'application	De +15°C à +35°C

Informations pratiques

Application

UltraFix présente un durcissement très rapide. De ce fait, il est important de préparer tout le matériel nécessaire avant l'application. Placer la buse sur la cartouche double et pulvériser les 2 premiers centimètres pour obtenir le rapport de mélange correct. Après application, laisser la buse existante sur la cartouche double pour éviter tout dessèchement. Pour le collage de plusieurs pièces, il est vivement recommandé de continuer à travailler sans interruption et de ne pas déposer le pistolet. En effet, même un durcissement minime dans la buse peut fausser le rapport de mélange, avec une mauvaise adhérence ou un durcissement à la clé. Nous recommandons de changer de buse à chaque nouvelle application.

Recouvrement de peinture

Facile, avec les peintures et/ou laques les plus courantes.

Traitement du support

Le support doit être propre, sec et dégraissé. Nettoyer le support avec UniSolve Spray ou Plasto Cleaner.

Nettoyage des mains

Apply Soap NF ou Power & Care Soap.

Durée de conservation

Environ 12 mois, s'il est correctement fermé dans son emballage d'origine et entreposé au sec, entre +15°C et +25°C.