

WE CONNECT



ULTRAFIX

PRODUCT- EN TECHNISCHE INFORMATIE



Eigenschappen

- Hard zeer snel uit
- Kan perfect in geschroefd of getapt worden
- Perfecte verlijming van en hechting op zeer veel soorten ondergronden
- Al na 45 seconden droog
- Al na 10 minuten perfect schuurbaar

Omschrijving

UltraFix is een zeer sterke en hoogwaardige tweecomponentenlijm die hecht op vele soorten ondergronden. Het product kent een uitstekende vloeijing, waardoor bij vullende werkzaamheden het product uitstekend verdeeld zal worden over de te vullen delen.

De Ultrafix laat zich na applicatie al zeer snel mechanisch bewerken, waardoor vervolgwerkzaamheden geen vertraging oplopen. Het product is perfect geschikt voor diverse soorten werkzaamheden in de bouw en industrie.

Productinformatie

Artikelnummer	502410 (Zwart)
Verpakking	Duopatroon 50 ML
Verpakkingseenheid	Per doos (24 Stuks)

PRODUCT- EN TECHNISCHE INFORMATIE

Technische informatie

Basis	Polyurethaan
Dichtheid	1080 kg/m ³
Droogtijd	10 minuten
Open tijd	45 seconden
Rek tot breuk	15%
Treksterkte Mpa	23
Shore	80 (D)
Temperatuurbestendigheid	-30°C tot +100°C
Verwerkingstemperatuur	+15°C tot +35°C

Praktische informatie

Applicatie

Omdat de UltraFix een zeer snelle uitharding kent, is het belangrijk dat alle benodigdheden voor de applicatie worden klaargezet. Plaats de nozzle op de duopatroon en spuit de eerste 2 centimeter uit, om zo de juiste mengverhouding te verkrijgen. Laat na de applicatie de bestaande nozzle op de duopatroon zitten om zo doordroging te voorkomen. Bij verlijming van meerdere onderdelen is het sterk aan te bevelen om direct achter elkaar door te werken en het pistool niet weg te leggen. Dit omdat ook bij een minimale uitharding in de nozzle een onjuiste mengverhouding verkregen kan worden, wat kan leiden tot slechte hechting of doorharding. Ons advies is om bij elke nieuwe applicatie een nieuwe nozzle te plaatsen.

Overschilderbaarheid

Goed, met de meest voorkomende verven en/of lakken.

Behandeling ondergrond

De ondergrond dient schoon, droog en vetvrij te zijn. Ondergrond reinigen met UniSolve Spray of Plasto Cleaner.

Reiniging handen

Apply Soap NF of Power & Care Soap.

Houdbaarheid

Ongeveer 12 maanden houdbaar mits goed afgesloten en in originele verpakking op een droge plaats, tussen +15°C en +25°C.