

PROPRIÉTÉS

- **Nettoyant et dégraissant à évaporation lente**
- **Élimine diverses salissures**
- **Idéal comme prétraitement pour les travaux ultérieurs**
- **N'attaque aucun type de peinture ni les plastiques**
- **Nettoyant carrosserie parfait**
- **Pouvoir solvant élevé**



DESCRIPTION

UniSolve a été conçu spécialement pour le nettoyage et le dégraissage de supports devant être préparés pour un traitement ultérieur. Le produit n'attaque pas le caoutchouc ni les types de peintures et s'évapore entièrement. UniSolve est idéal pour éliminer résidus de colle, résidus de mastic, graisse, revêtements de protection, huile, cire et silicone.

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

NUMÉRO D'ARTICLE	800709 (Transparent)
EMBALLAGE	Bidon de 500 ml
UNITÉ D'EMBALLAGE	Par boîte (12 pièces)

UniSolve INFORMATIONS TECHNIQUES ET PRODUIT

INFORMATIONS TECHNIQUES

BASE	Hydrocarbures
DENSITÉ	760 kg/m³
CONSISTANCE	Liquide
TEMPERATURE D'APPLICATION	Entre +5°C et +35°C
POINT D'ÉCLAIR	-3°C

INFORMATIONS PRATIQUES

APPLICATION

Appliquer UniSolve sur un chiffon propre et sec. Au moyen du chiffon, appliquer le produit sur le support à traiter. Après l'application, sécher le support avec un chiffon propre et sec. Observer un temps d'évaporation d'env. 10 minutes avant de futurs travaux.

TYPES DE SUPPORTS

Pratiquement tous les supports. Toujours effectuer un essai préalable sur un endroit discret.

NETTOYAGE DES MAINS

Power & Care Soap.

CONSERVATION

Environ 12 mois, s'il est correctement fermé dans son emballage d'origine et entreposé au sec, entre +5°C et +25°C.