

WE CONNECT



UNISOLVE

PRODUCT- EN TECHNISCHE INFORMATIE



Eigenschappen

- Traag verdampende reiniger en ontvetter
- Verwijdert diverse vervuilingen
- Ideaal als voorbehandeling op vervolg werkzaamheden
- Tast laksoorten en kunststoffen niet aan
- Perfecte carrossiereiniger
- Sterk oplozend vermogen

Omschrijving

UniSolve is speciaal ontwikkeld voor het reinigen en ontvetten van ondergronden die gereed gemaakt worden voor verdere bewerking. Het product tast rubber en laksoorten niet aan en vervliegt volledig. UniSolve is uitstekend geschikt voor het verwijderen van lijmresten, kitresten, vet, tectyl, olie, was en siliconen.

Productinformatie

Artikelnummer	800710/20 (Transparant)
Verpakking	Blik 20 L
Verpakkingseenheid	Per stuk

PRODUCT- EN TECHNISCHE INFORMATIE

Technische informatie

Basis	Koolwaterstoffen
Dichtheid	760 kg/m ³
Consistentie	Vloeibaar
Verwerkingstemperatuur	+5°C tot +35°C
Vlampunt	-3°C

Praktische informatie

Applicatie

Breng UniSolve aan op een schone en droge doek. Breng middels de doek het product aan op de te behandelen ondergrond. Wrijf de ondergrond na aanbrengen droog met een schone, droge doek. Bij vervolgbewerkingen een uitdamp tijd van ca. 10 minuten in acht nemen.

Soorten ondergronden

Nagenoeg alle ondergronden. Altijd vooraf testen op een onopvallende plaats.

Reiniging handen

Apply Soap NF of Power & Care Soap.

Houdbaarheid

Ongeveer 12 maanden houdbaar mits goed afgesloten en in originele verpakking op een droge plaats, tussen +5°C en +25°C.