

WE CONNECT



# ZINC COAT

PRODUCT- EN TECHNISCHE INFORMATIE



### Eigenschappen

- Sneldrogend
- Uitstekende corrosiewering
- Goed (punt)lasbaar (na volledige doordroging)
- Overschilderbaar/overspuitbaar met nagenoeg alle moderne verf- en laksystemen
- Schuurbaar na volledige doordroging
- Bevat een roestvormer

### Omschrijving

Zinc Coat is een unieke coating die ontwikkeld is voor het beschermen van blanke metalen. Het product is naast het gebruik als eindlaag, ook toe te passen als primer/tussenlaag. De Zinc Coat heeft zgn. roestvormende eigenschappen en vloeit door de toevoeging van de alkydharsen zeer fraai over uw ondergrond. Het product laat zich na het applicatie uitstekend lassen en/of puntlassen.

### Productinformatie

Artikelnummer	800576 (Donker Grijs)
Verpakking	Aerosol 500 ML
Verpakkingseenheid	Per doos (12 Stuks)

## PRODUCT- EN TECHNISCHE INFORMATIE

### Technische informatie

Basis	Zink met een gemodificeerde alkydhars
Dichtheid	1060 kg/m <sup>3</sup>
Consistentie	Vloeibaar
Stofdroog	Na ± 15 minuten
Temperatuur Bestendigheid	-20°C tot +105°C
Verwerkingstemperatuur	+15°C tot +25°C
Minimaal aanbevolen laagdikte	60 µ (droog)
Doorhardingssnelheid	24 uur (+23°C / Relatieve luchtvochtigheid 55% / 60 µ)
Overschilderbaar	Na 6 uur en binnen 24 uur

### Praktische informatie

#### Applicatie

Schud de kogel los en schud na het loskomen de bus minimaal 2 minuten. Met gelijkmatige bewegingen het volledige oppervlak bespuiten met een afstand van ongeveer 25 cm à 30 cm. Als u meerdere lagen aanbrengt, laat elke laag enkele minuten uitdampen. Na gebruik de spuitbus omdraaien en het ventiel goed leeg spuiten.

#### Behandeling ondergrond

Zorg door middel van de UniSolve of de UniSolve Spray dat de ondergrond schoon, droog en vetvrij is. Verwijder daarnaast alle loszittende deeltjes. Schuur oude verf- of primerlagen op, om zo een goede hechting te garanderen.

#### Reiniging materialen

UniSolve Spray of Parts Cleaner.

#### Reiniging handen

Apply Soap NF of Power & Care Soap.

#### Houdbaarheid

Ongeveer 24 maanden houdbaar mits goed afgesloten en in originele verpakking op een droge plaats, tussen +5°C en +25°C.