

WE CONNECT



FIXATION TAPE

INFORMATIONS PRODUIT ET TECHNIQUES



Propriétés

- Assure une épaisseur minimale de la couche de colle
- Excellente résistance à la pression
- N'absorbe pratiquement pas d'humidité
- Adhère sur la plupart des supports
Parfaitement utilisable en combinaison avec Seal & Glue Strong
- Bonne résistance aux UV

Description

Fixation Tape est un ruban de haute qualité, utilisé entre autres pour des fixations de longue durée. En cas de collages en combinaison avec Seal & Glue Strong, Fixation Tape fournit la première adhérence et assure l'épaisseur minimale de couche adhésive (3 mm).

Fixation Tape n'absorbe pratiquement pas d'humidité et adhère sur la plupart des types de matériaux de construction (lisses), tels que bois, métal, acier inoxydable, aluminium, MDF, HDF, Trespa, HPL, etc.

Informations sur le produit

Numéro d'article	502354 (Noir)
Emballage	12 mm x 3,0 mm x 25 m
Unité d'emballage	Par boîte (12 pièces)

INFORMATIONS PRODUIT ET TECHNIQUES

Informations techniques

Base	Caoutchouc synthétique
Épaisseur	3 mm
Densité	50 kg/m ³
Résistance à la traction	25 N / 25 mm
Résistance au cisaillement	25 N / 625 mm ²
Résistance à la température	De -30°C à +80°C
Température d'application	De +15°C à +30°C

Informations pratiques

Application

Appliquer Fixation Tape sur le support et presser fermement (de préférence avec PremTech Tape Roller). Retirer ensuite le film protecteur. Appliquer un filet de mastic adhésif au-dessus du Fixation Tape, selon le mode d'emploi. Installer le panneau.

Traitement du support

Le support doit être propre, sec et dégraissé. Nettoyer le support avec UniSolve.

Types de supports

Adhère sur pratiquement chaque support lisse.

Nettoyage des mains

Power & Care Soap ou Apply Soap NF.

Durée de conservation

Environ 18 mois, s'il est correctement fermé dans son emballage d'origine et entreposé au sec, entre +10°C et +30°C.