

WE CONNECT



UNISOLVE SPRAY

INFORMATIONS PRODUIT ET TECHNIQUES



Propriétés

- Excellent dégraissant
- N'attaque pas la plupart des peintures et des plastiques
- Facilite l'élimination des résidus de mastic, de colle et de silicone
- Produit à évaporation lente
- Contient une Switch Straw

Description

UniSolve a été développé spécialement pour le nettoyage et le dégraissage de supports devant être préparés pour un traitement ultérieur. Le produit n'attaque pas la plupart des peintures et des plastiques, s'évapore lentement et se dissipe complètement. UniSolve est idéal pour éliminer résidus de colle, de mastic, la graisse, les revêtements de protection, huile, cire et silicone. Le produit est doté d'une Switch Straw spéciale, permettant de basculer entre un jet de pulvérisation ciblé ou une nébulisation large.

Informations sur le produit

Numéro d'article	800707 (Transparent)
Emballage	Aérosol 500 ml
Unité d'emballage	Par boîte (12 pièces)

INFORMATIONS PRODUIT ET TECHNIQUES

Informations techniques

Base	Mélange d'hydrocarbures aliphatiques
Densité	792 kg/m ³
Consistance	Liquide
Température d'application	De +5°C à +35°C
Point d'éclair	>9°C

Informations pratiques

Application

Bien agiter l'aérosol avant utilisation. Appliquer UniSolve Spray sur un chiffon propre et sec. Au moyen du chiffon, appliquer le produit sur le support à traiter. Après application, sécher le support avec un chiffon propre et sec. Observer un temps d'évaporation d'env. 10 minutes avant de futurs travaux.

Types de supports

Pratiquement tous les supports. Toujours effectuer un essai préalable sur un endroit discret.

Nettoyage des mains

Apply Soap NF ou Power & Care Soap.

Durée de conservation

Environ 12 mois, s'il est correctement fermé dans son emballage d'origine et entreposé au sec, entre +5°C et +25°C.