

WE CONNECT



# ELASTIC FOAM

PRODUCT- & TECHNISCHE INFORMATIE

## PRODUCT- & TECHNISCHE INFORMATIE



### Eigenschappen

- Geluidsisolerend tot 63 dB
- Rek tot breuk van 45%
- Gemiddelde opbrengst van 37 liter
- Kleefvrij na 10 minuten
- Snijdbaar na 35 minuten
- Laag VOC gehalte

### Omschrijving

Elastic Foam is een zeer flexibele 1-component schuim op polyurethaan basis. Het product heeft een uitstekende hechting op vele soorten ondergronden, is volgens de EN1026 getest op luchtverlies bij 1050Pa en kent hoge isolerende waarden.

Elastic Foam is speciaal ontwikkeld als onderdeel van het 'Airtight System' van PremTech. Het product maakt ruimtes luchtdicht en zorgt voor een thermische isolatie bij bouwkundige constructies.

### Productinformatie

Artikelnummer	102221 (Wit)
Verpakking	Aerosol 750 ML
Verpakkingseenheid	Per doos (12 Stuks)

## PRODUCT- & TECHNISCHE INFORMATIE

### Technische informatie

Basis	Polyurethaan
Dichtheid	1020 kg/m <sup>3</sup>
Doorharding	Ca. 90 min.
Snijdbaar	Ca. 30 min.
Kleefvrij	Ca. 10 min.
Geluidsisolatie	63 dB
Brandklasse	B3
Opbrengst	Ca. 37 Liter
SD-Waarde	1,3 m
Luchtdichtheid	1050 Pa
Temperatuurbestendigheid	-40°C tot +90°C

### Praktische informatie

#### Applicatie

Schroef de bus op de Pur Applicator (Art. Nr. 400056). Schud de bus vervolgens ongeveer 20 keer krachtig. Draai vervolgens de Pur Applicator waar de Elastic Foam in zit ondersteboven. Draai nu aan de schroef achter op het pistool om de hoeveelheid schuim te bepalen. Vul vervolgens de voeg voor ongeveer 60%. Het verdient de aanbeveling de voeg licht te bevochtigen. Bij onvoldoende expansie is het aan te bevelen ook het schuim licht te bevochtigen. Wanneer men werkt met groter dan 40 mm x 40 mm, is het aan te bevelen te werken met meerdere lagen. De minimale voegdimensie is 10 mm x 10 mm. De tijd tussen de lagen dient ongeveer 30 minuten te zijn. Wanneer men een nieuwe laag aanbrengt wederom de ondergrond en de pur licht bevochtigen. Bescherm uw ogen met een veiligheidsbril en draag handschoenen en werkkleding.

#### Behandeling Ondergrond

Zorg dat de ondergrond schoon en vrij van vet en stof is. Voor een optimaal resultaat is het aan te raden de ondergrond licht te bevochtigen.

#### Reiniging materialen

UniSolve Spray of Power & Care Wipes.

#### Reiniging handen

Power & Care Soap of Apply Soap NF.

#### Houdbaarheid

Ongeveer 12 maanden houdbaar mits goed afgesloten en in originele verpakking op een droge plaats, tussen +5°C en +25°C.