

WE CONNECT



# MULTISEAL

PRODUCT- EN TECHNISCHE INFORMATIE

## Eigenschappen

- Afdichtingskit voor beglazing, dilataties, etc..
- Perfect overschilderbaar met watergedragen en synthetische verven.
- Geschikt voor binnen en buiten.
- Meestal zonder primer te gebruiken.
- Rek tot breuk van 380%.
- Zeer hoog vastestof gehalte.
- Zeer goed bestand tegen UV, vocht en weersomstandigheden.

## Omschrijving

MultiSeal is een nieuwe ontwikkeling op het gebied van MS-Polymeren. Het product is uitermate geschikt voor beglazingsvoegen, maar kan ook uitstekend ingezet worden voor andere afdichtingstoepassingen zoals in dilatatievoegen. Door zijn gemakkelijke verwerking in combinatie met het feit dat hij hecht op licht vochtige ondergronden, biedt de MultiSeal de helpende hand in vele situaties. De MultiSeal zal nagenoeg geen ondergronden aantasten omdat hij vrij is van isocyanaten, oplosmiddelen en siliconen. Tevens is hij uitstekend overschilderbaar met vele watergedragen en synthetische verven.

## Productinformatie

Artikelnummer	102300 (Wit)
Verpakking	Koker 290 ML
Verpakkingseenheid	Per Doos (24 Stuks)

## PRODUCT- EN TECHNISCHE INFORMATIE

### Technische informatie

Basis	MS-Polymeer
Dichtheid	1530 kg/m <sup>3</sup>
Doorharding in 24 uur	2-3 mm
Percentage Vastestof	Ca. 98%
Huidvorming	Ca. 10 min
100% Modules (MPa)	0,61
Max. Toelaatbare Vervorming	25%
Rek tot breuk	420%
Hardheid Shore A	29°

### Praktische informatie

#### Applicatie

Rechtstreeks vanuit de koker aanbrengen in de gewenste voeg.

#### Overschilderbaarheid

Uitstekend (vooraf testen) met de meeste watergedragen en synthetische verven. Voor het beste resultaat binnen enkele dagen overschilderen. Het kan de aanbeveling verdienen de uitgeharde MultiSeal en de aangrenzende delen licht op de schuren met Scotch-Brite.

#### Voegdimensies

Minimale voegbreedte : 4 mm

Maximale voegbreedte: 20 mm

Voegdiepte: (voegbreedte : 3) + 6 mm. (alleen bij voegen breder dan 10 mm)

#### Behandeling ondergrond

De ondergrond dient schoon, droog en vet- en stofvrij te zijn. De ondergrond reinigen met de UniSolve Spray of Plasto Cleaner.

#### Reiniging materialen

UniSolve Spray.

#### Reiniging handen

Power & Care Soap of Apply Soap NF.

#### Houdbaarheid

Ongeveer 18 maanden houdbaar mits goed afgesloten en in originele verpakking op een droge plaats, tussen +15°C en +25°C.