

WE CONNECT



TOPFILLER

INFORMATIONS PRODUIT ET TECHNIQUES



Propriétés

- Sèche rapidement
- Parfaitement ponçable
- Très léger
- Prêt à l'emploi
- Peut être peint rapidement

Description

TopFiller est un produit de remplissage léger à base d'eau destiné au remplissage et au lissage de divers types de fissures et de trous dans les matériaux de construction poreux les plus courants. Le produit est facile à peindre, présente une souplesse durable et est facile et rapide à appliquer. TopFiller est parfaitement ponçable et ne se rétracte pratiquement pas après durcissement.

Informations sur le produit

Numéro d'article	102068 (Blanc)
Emballage	Seau 1000 ml
Unité d'emballage	Par boîte (6 pièces)

INFORMATIONS PRODUIT ET TECHNIQUES

Informations techniques

Base	Dispersion acrylique
Densité	615 kg/m ³
Formation d'une pellicule	Env. 5 min
Rétractation	>5%
Résistance à la température	De -15°C à +70°C
Température d'application	De +5°C à +30°C

Informations pratiques

Recouvrement de peinture

TopFiller peut être peint après durcissement complet. Une légère rétractation du produit peut survenir pendant le durcissement. TopFiller peut être peint avec des types de peintures à l'eau et synthétiques. Des fissures et/ou craquelures peuvent apparaître avec des peintures en dispersion. Nous recommandons de tester au préalable la tolérance avec le type de peinture utilisé.

Traitement du support

Le support doit être propre, sec et dégraissé. Retirer tous les éléments non fixes. Toujours tester au préalable l'adhérence du support.

Application

Appliquer directement à partir du pot avec un couteau à mastic sur le support. Lisser avec un couteau à mastic humide.

Nettoyage du matériel

UniSolve Spray ou Power & Care Wipes.

Nettoyage des mains

Power & Care Soap ou Apply Soap NF.

Durée de conservation

Durée de conservation d'environ 12 mois, s'il est correctement fermé dans son emballage d'origine et entreposé au sec, entre +5°C et +25°C.