

WE CONNECT



# SPRAY SEAL

PRODUCT- EN TECHNISCHE INFORMATIE

### Eigenschappen

- Verspuitbaar afdichtingsproduct
- Op basis van MS Polymeren
- Isocyaan-, oplosmiddel- en siliconenvrij
- Zeer goed Uv-bestendig
- Hecht zelfs op licht vochtige ondergronden
- Reukloos
- Direct nat-in-nat overschilder- en overspuitbaar



### Omschrijving

Spray Seal is een speciaal ontwikkeld afdichtingsproduct dat geschikt is voor vele soorten toepassingen. Toepassingen variërend van luchtdichtbouwen rondom o.a. kozijnen tot het waterdicht maken van diverse ondergronden. Hierbij kan gedacht worden aan de kimlaag en/of de buitenzijdes van kelders. Naast deze voorbeelden kan het product ook perfect ingezet worden als coating voor het repareren van beschadigen bij auto's en trucks, maar ook als antidreun coating voor het verminderen van allerlei soorten geluidsoverdrachten.

De Spray Seal is zeer goed UV-bestendig en is langdurig blijvend elastisch. Het product kan na verwerking nog nabewerkt worden met bijvoorbeeld een kwast of een lijmkam. De Spray Seal laat zich het best verwerken met de Sealer Gun Special.

### Productinformatie

Artikelnummer	102121 (Grijs)
Verpakking	Worst 600 ML
Verpakkingseenheid	Per doos (12 Stuks)

## PRODUCT- EN TECHNISCHE INFORMATIE

### Technische informatie

Basis	MS Polymeer
Dichtheid	1530 kg/m <sup>3</sup>
Doorharding in 24 uur	2 a 3 mm
Huidvorming	Ca. 15 min
100% Modules (MPa)	0,7
Rek tot Breuk (DIN 53504)	360%
Hardheid Shore A (DIN 53505)	35°
Treksterkte (MPa) (DIN 53504)	1,15 N/mm <sup>2</sup>
Temperatuur Bestendigheid	-40°C tot +90°C
Verwerkingstemperatuur	+5°C tot +35°C

### Praktische informatie

#### Applicatie

Verspuiten met de Sealer Gun Special met een druk van  $\pm 5$  bar.

#### Behandeling Ondergrond

De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. Ondergrond reinigen met UniSolve Spray of Plasto Cleaner. Lastige ondergronden, afhankelijk van materiaal, primeren met Plasto Primer.

#### Reiniging materialen

UniSolve Spray of Power & Care Wipes.

#### Reiniging handen

Power & Care Soap of Apply Soap NF.

#### Houdbaarheid

Ongeveer 18 maanden houdbaar mits goed afgesloten en in originele verpakking op een droge plaats, tussen +5°C en +25°C.