

WE CONNECT



VANISH LUBE

PRODUCT- EN TECHNISCHE INFORMATIE



Eigenschappen

- Siliconenvrij
- Vermindert de wrijvingsweerstand
- Vereenvoudigd montage en demontage
- Verdampt zonder residu na te laten
- Is prettig van geur
- In alle posities te gebruiken

Omschrijving

Vanish Lube is een speciaal ontwikkeld smeermiddel voor de montage en demontage van rubberen onderdelen. Het product is uitermate geschikt voor bijvoorbeeld de montage van banden op velgen bij tractorbanden, banden van heftrucks, banden van motorfietsen en banden van trucks. Daarnaast kan Vanish Lube ingezet worden voor het trekken van kabels door buizen en andere kanalen, het verwerken van deurrubbers en bij bijvoorbeeld torsiebussen. Vanish Lube droogt na applicatie transparant op, is prettig van geur en is in alle posities te gebruiken.

Productinformatie

Artikelnummer	800565 (Wit)
Verpakking	Aerosol 500 ML
Verpakkingseenheid	Per doos (12 Stuks)

PRODUCT- EN TECHNISCHE INFORMATIE

Technische informatie

Basis	Koolwaterstoffen, water, anticorrosie-additieven
Oplosmiddelen	Organische oplosmiddelen
Dichtheid	856 kg/m ³
Consistentie	Vloeibaar / Pasteus
Vastestof gehalte	± 1%
Verwerkingstemperatuur	+10°C tot +35°C

Praktische informatie

Applicatie

Schudden voor gebruik. Reinig het te smeren oppervlak met een ontvetter. Spuit vanaf een korte afstand het product op de te smeren rubberen delen. Wacht enkele ogenblikken om de oplosmiddelen te laten verdampen. Overtollige smering verwijderen.

Behandeling ondergrond

Ontvetten met Parts Cleaner of Plasto Cleaner.

Reiniging materialen

UniSolve Spray of Parts Cleaner.

Reiniging handen

Apply Soap NF of Power & Care Soap.

Houdbaarheid

Ongeveer 24 maanden houdbaar mits goed afgesloten en in originele verpakking op een droge plaats, tussen +10°C en +25°C.